

ATS626

Moduł rozszerzenia wewnętrznego wyjść (16 wyjść otwarty kolektor) do centrali Advisor Advanced

Charakterystyka produktu

ATS626 umożliwia rozszerzenie central serii Advisor Advanced o wyjść 16. Moduł posiada 8 wyjść typu OC z zaciskami śrubowymi, instalowany jest bezpośrednio na płycie głównej centrali oraz posiada jedno wyjście o wysokiej wydajności prądowej. Dodatkowo dostępnych jest 8 wyjść typu OC za pośrednictwem dodatkowego złącza (wymaga podłączenia taśmy). Istnieje również możliwość wykorzystania tego samego złącza do podłączenia modułu ATS1810, dzięki czemu zamiast 8 wyjść typu OC uzyskamy 4 wyjścia przekaźnikowe. Konfiguracja wyjścia odbywa się z poziomu menu centrali.



Details

- 16 wyjść OC
- 1 wyjście o wysokiej wydajności prądowej
- Wyjścia przekaźnikowe dostępne za pośrednictwem modułu ATS1810
- Moduł wciskany w gniazdo na płycie głównej centrali Advisor Advanced

ATS626

Moduł rozszerzenia wewnętrznych wyjść (16 wyjść otwarty kolektor) do centrali Advisor Advanced

Technical specifications

General

Typ rozszerzenia	Moduł rozszerzenia wyjść
Linia wyrobów	Advisor Advanced
Connection type	Plug-in
Maksymalna odległość od centrali	Located on Advisor Advanced PCB
Maks. na centralkę	1

Outputs

Ogółem	16
Wyjścia na karcie	8
Rozszerzalny	8 (2x ATS1810)
Typ wyjść	Open collector

Electrical

Napięcie znamionowe	10.5 to 13.8 VDC
Pobór prądu	50 mA (Low current OC) 1 A (High current OC)

Physical

Wymiary	90 x 40 mm
---------	------------

Environmental

Temperatura pracy	0 to +50°C
Wilgotność względna	95% noncondensing
Środowisko	EN50130-5 ; Class II - Indoor (General)

Standards & regulation

Zgodność	CE
Certyfikacja	CE, EN50131 Grade 3, VdS



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 26 July 2021 - 12:51